

Productinformatie

83 10 010

Pijptang 90°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 90° gebogen bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



| | |
|--|-------------------|
| Artikel-nr. | 83 10 010 |
| EAN | 4003773014188 |
| Tang | rood poedergecoat |
| gewicht | 779 g |
| Afmetingen | 310 x 57 x 19 mm |
| Norm | DIN 5234 |
| Technische Attribute | |
| Spanwijdte | 42 mm |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 1 5/8 |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 1 21/32 inch |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 42 mm |
| Binnendiameter inch | 1 inch |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000842 |
| ETIM 6.0 | EC000842 |
| profil@ss 6.0 | AAC492c005 |
| UNSPSC 13.1 | 27111708 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

